



MENUISERIES POUR CONSTRUCTEURS

## Critères RT 2012

Isolation Thermique : Uw / Apport Solaire : Sw / Transmission Lumineuse : TLw

FABRICANT :



GAMME : AUDACE

### OUVRANT A LA FRANCAISE

A\*3 E\*7B V\*A2

	OUVRANT A LA FRANCAISE								
	ISOLATION THERMIQUE			APPORT SOLAIRE			TRANSMISSION LUMINEUSE		
	Uw (W/m <sup>2</sup> .K)			Sw			TLw (%)		
	Fenêtre		Porte fenêtre	Fenêtre		Porte fenêtre	Fenêtre		Porte fenêtre
VITRAGE	1 vtl 148x95	2 vtx 148x148	2 vtx 218x148	1 vtl 148x95	2 vtx 148x148	2 vtx 218x148	1 vtl 148x95	2 vtx 148x148	2 vtx 218x148
4 /16 Argon /4 FE	1,6	1,6	1,7	0,46	0,45	0,41	0,58	0,57	0,52
10/10 Argon /4 FE	1,8	1,8	1,9	0,43	0,43	0,39	0,57	0,56	0,52
44.2/12 Argon /4 FE	1,7	1,7	1,9	0,41	0,41	0,37	0,57	0,56	0,52
SP10/10 Argon /4 FE	1,8	1,8	1,9	0,40	0,39	0,36	0,56	0,56	0,51
4 /16 Argon WE /4 FE	1,4	1,5	1,6	0,46	0,45	0,41	0,58	0,57	0,52
10/10 Argon WE /4 FE	1,6	1,7	1,8	0,43	0,43	0,39	0,57	0,56	0,52
44.2/12 Argon WE /4 FE	1,6	1,6	1,7	0,41	0,41	0,37	0,57	0,56	0,52
SP10/10 Argon WE /4 FE	1,6	1,7	1,8	0,40	0,39	0,36	0,56	0,56	0,51