



MENUISERIES POUR CONSTRUCTEURS

# Performances thermiques

Isolation Thermique : Uw / Apport Solaire : Sw / Transmission Lumineuse : TLw

FABRICANT :



GAMME : AUDACIO

A4 E7B VA2

OUVRANT A LA FRANCAISE GAMME AUDACIO (vitrage 24mm)

	ISOLATION THERMIQUE												APPORT SOLAIRE			TRANSMISSION LUMINEUSE		
	Uw (W/m <sup>2</sup> .K)						Uj/n (W/m <sup>2</sup> .K)						Sw			TLw		
	Fenêtre			Porte fenêtre			Fenêtre			Porte fenêtre			Fenêtre		Porte fenêtre			
	1 vtl 148x95	2 vtx 148x148	2 vtx 218x148	1 vtl 148x95	2 vtx 148x148	2 vtx 218x148	1 vtl 148x95	2 vtx 148x148	2 vtx 218x148	1 vtl 148x95	2 vtx 148x148	2 vtx 218x148	1 vtl 148x95	2 vtx 148x148	2 vtx 218x148			
4 /16 Argon /4 FE	1,3	1,4	1,4	1,1	1,2	1,2	0,43	0,43	0,41	0,55	0,55	0,52						
10/10 Argon /4 FE	1,6	1,6	1,7	1,4	1,4	1,4	0,4	0,40	0,38	0,54	0,54	0,50						
44.2/12 Argon /4 FE	1,6	1,6	1,7	1,4	1,4	1,4	0,39	0,39	0,37	0,54	0,54	0,50						
44.2/10 Argon /44.2 FE	1,6	1,6	1,7	1,4	1,4	1,4	0,39	0,39	0,37	0,52	0,52	0,49						
SP10/10 Argon /4 FE	1,6	1,6	1,7	1,4	1,4	1,4	0,38	0,38	0,36	0,53	0,53	0,50						
4 /16 Argon WE /4 FE	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,3	0,43	0,43	0,41	0,55	0,55	0,52						
10/10 Argon WE /4 FE	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	0,40	0,40	0,38	0,54	0,54	0,50						
44.2/12 Argon WE /4 FE	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	0,39	0,39	0,37	0,54	0,54	0,50						
44.2/10 Argon WE /44.2 FE	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	0,39	0,39	0,37	0,52	0,52	0,49						
SP10/10 Argon WE /4 FE	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	0,38	0,38	0,36	0,53	0,53	0,50						