



MENUISERIES POUR CONSTRUCTEURS

Performances thermiques

Isolation Thermique : Uw / Apport Solaire : Sw / Transmission Lumineuse : TLw

FABRICANT :



GAMMES : INVEO Divers pack CASEO

PVC - OUVRANT FRAPPE - INVEO

NIVEAU AEV CERTIFIE
A*3 - E*7B - V*A2

VITRAGE	TRANSMISSION THERMIQUE									FACTEUR SOLAIRE			TRANSMISSION LUMINEUSE		
	Uw (W/m ² .K)			Ujn (W/m ² .K)			Ujn (W/m ² .K)			Sw			TLw (%)		
	Fenêtre	Porte fenêtre	Tablier PVC			Tablier Alu			Fenêtre	Porte fenêtre	Fenêtre		Porte fenêtre		
	1 vtl 148x125	2 vtx 148x153	2 vtx 218x153	1 vtl 148x125	2 vtx 148x153	2 vtx 218x153	1 vtl 148x125	2 vtx 148x153	2 vtx 218x153	1 vtl 148x125	2 vtx 148x153	2 vtx 218x153	1 vtl 148x125	2 vtx 148x153	2 vtx 218x153
4 /20 Argon /4FE	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	0,45	0,43	0,45	57%	54%	57%
10/14 Argon /4FE	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	0,42	0,4	0,42	55%	52%	55%
44.2/16 Argon /4FE	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	0,4	0,38	0,4	55%	52%	55%
44.2/14 Argon /44.2 FE	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	0,4	0,38	0,4	54%	51%	54%
SP10/14 Argon /4FE	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	0,39	0,37	0,39	54%	52%	54%
4FE/14 Argon /4/14Argon/4FE	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,36	0,34	0,36	50%	48%	50%
4 /20 Argon + WE /4FE	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,45	0,43	0,45	57%	54%	57%
10/14 Argon + WE /4FE	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,42	0,4	0,42	55%	52%	55%
44.2/16 Argon + WE /4FE	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,4	0,38	0,4	55%	52%	55%
44.2/14 Argon + WE /44.2 FE	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,4	0,38	0,4	54%	51%	54%
SP10/14 Argon + WE /4FE	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,39	0,37	0,39	54%	52%	54%
4FE/14 Argon+WE /4/14Argon+WE/4FE	1,0	1,0	1,0	0,91	0,91	0,91	0,93	0,93	0,93	0,36	0,34	0,36	50%	48%	50%
4 /16 Argon + WE Sw-V/4FE ONE (1)	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,36	0,34	0,36	50%	48%	50%

(1) : INVEO Packs ROND uniquement.