OUVRANT A LA FRANCAISE

	ISOLATION THERMIQUE				APPORT SOLAIRE	
	Uw (W/m².K)				Sw %	
	Fenêtre		Porte fenêtre		Fenêtre	Porte fenêtre
VITRAGE	1 vtl	2 vtx	1 vtl	2 vtx		
4/16/4 FE + Argon + WE	1,3	1,3	1,3	1,3	0,4	0,4
10/18/4 FE + Argon + WE	1,3	1,3	1,3	1,3	0,4	0,4
6/14/4 FE + Argon + WE	1,3	1,3	1,3	1,3	0,4	0,4
44.2/20/4 FE + Argon + WE	1,3	1,3	1,3	1,3	0,4	0,4
44.2/14/44.2 FE + Argon + WE	1,3	1,3	1,3	1,3	0,35	0,4
SP10/18/4 FE + Argon + WE	1,3	1,3	1,3	1,3	0,35	0,4
4/10/4/10/4 FE + Argon + WE	1,1	1,15	1,1	1,1	0,35	0,35

COULISSANT

	ISOLATION THERMIQUE				APPORT SOLAIRE	
	Uw (W/m².K)				Sw %	
	Fenêtre		Porte fenêtre		Fenêtre	Porte fenêtre
VITRAGE	2 vtx		2 vtx			
4/16/4 FE + Argon + WE		1,3		1,3	0,4	0,4
10/18/4 FE + Argon + WE		1,3		1,3	0,4	0,4
6/14/4 FE + Argon + WE		1,3		1,3	0,4	0,4
44.2/20/4 FE + Argon + WE		1,3		1,3	0,4	0,4
44.2/14/44.2 FE + Argon + WE		1,3		1,3	0,35	0,35
SP10/18/4 FE + Argon + WE		1,3		1,3	0,35	0,35
4/10/4/10/4 FE + Argon + WE	Non	Non	Non	Non	Non	Non