



MENUISERIES POUR CONSTRUCTEURS

Performances thermiques

Isolation Thermique : Uw / Apport Solaire : Sw / Transmission Lumineuse : TLw

FABRICANT :



GAMME : Coulissant ALU

COULISSANT ALU - INALU (dormant monobloc)

VITRAGE	TRANSMISSION THERMIQUE						FACTEUR SOLAIRE		TRANSMISSION LUMINEUSE	
	Uw (W/m ² .K)		Ujn (W/m ² .K)		Ujn (W/m ² .K)		Sw		TLw (%)	
	Fenêtre	Porte fenêtre	Tablier PVC		Tablier Alu		Fenêtre	Porte fenêtre	Fenêtre	Porte fenêtre
	2 vtx 148x153	2 vtx 218x235	2 vtx 148x153	2 vtx 218x235	2 vtx 148x153	2 vtx 218x235	2 vtx 148x153	2 vtx 218x235	2 vtx 148x153	2 vtx 218x235
4 /20 Argon /4 FE	1,8	1,6	1,5	1,4	1,6	1,4	0,48	0,53	60%	66%
10/14 Argon /4 FE	1,8	1,6	1,5	1,4	1,6	1,4	0,44	0,49	58%	64%
44.2/16 Argon /4 FE	1,8	1,6	1,5	1,4	1,6	1,4	0,43	0,47	58%	64%
44.2/10 Argon /44.2 FE	2,1	1,9	1,7	1,6	1,8	1,7	0,43	0,47	57%	63%
SP10/14 Argon /4 FE	1,8	1,6	1,5	1,4	1,6	1,4	0,41	0,45	57%	64%
4 /20 Argon + WE Sw-V/4 FE	1,6	1,4	1,4	1,2	1,4	1,3	0,48	0,53	60%	66%
10/14 Argon + WE Sw-V /4 FE	1,6	1,4	1,4	1,2	1,4	1,3	0,44	0,49	58%	64%
44.2/16 Argon + WE Sw-V /4 FE	1,6	1,4	1,4	1,2	1,4	1,3	0,43	0,47	58%	64%
44.2/10 Argon + WE Sw-V /44.2 FE	1,8	1,7	1,5	1,4	1,6	1,5	0,43	0,47	57%	63%
SP10/14 Argon + WE Sw-V /4 FE	1,6	1,4	1,4	1,2	1,4	1,3	0,41	0,45	57%	64%