

# Performances thermiques

Isolation Thermique : Uw / Apport Solaire : Sw / Transmission Lumineuse : TLw



A*4/E*1050A/V*A3		OUVRANT A LA FRANCAISE ALUMINIUM							
		ISOLATION THERMIQUE			APPORT SOLAIRE			TRANSMISSION LUMINEUSE	
		Uw (W/m <sup>2</sup> .K)			Sw			TLw	
		Fenêtre		Porte fenêtre	Fenêtre		Porte fenêtre	Fenêtre	
		1 vtl	2 vtx	2 vtx	1 vtl	2 vtx	2 vtx	1 vtl	2 vtx
		148x125	148x153	218x153	148x125	148x153	218x153	148x125	148x153
VITRAGE à personnaliser									
4 /16 Argon WE /4 FE (Ug 1.1)		1,5	1,5	1,5	0,5	0,49	0,51	0,64	0,61
10/14 Argon WE /4 FE (Ug 1.1)		1,5	1,6	1,5	0,48	0,46	0,48	0,62	0,60
44.2/16 Argon WE /4 FE (Ug 1.1)		1,5	1,6	1,5	0,45	0,44	0,45	0,62	0,60
44.2/10 Argon WE /44.2 FE (Ug 1.4)		1,7	1,8	1,7	0,5	0,47	0,49	0,61	0,59
SP10/14 Argon WE /4 FE (Ug 1.1)		1,5	1,6	1,5	0,43	0,41	0,43	0,62	0,59

A*4 E*5B V*A2		COULISSANT ALUMINIUM					
		ISOLATION THERMIQUE		APPORT SOLAIRE		TRANSMISSION LUMINEUSE	
		Uw (W/m <sup>2</sup> .K)		Sw		TLw	
		Fenêtre	Porte fenêtre	Fenêtre	Porte fenêtre	Fenêtre	Porte fenêtre
		2 vtx	2 vtx	2 vtx	2 vtx	2 vtx	2 vtx
		148x153	218x235	148x153	218x235	148x153	218x235
VITRAGE à personnaliser							
4 /16 Argon WE /4 FE (Ug 1.1)		1,9	1,7	0,5	0,5	0,57	0,64
10/10 Argon WE /4 FE (Ug 1.4)		2,1	1,9	0,48	0,48	0,57	0,64
44.2/12 Argon WE /4 FE (Ug 1.3)		2	1,8	0,46	0,46	0,57	0,64
SP10/10 Argon WE /4 FE (Ug 1.4)		2,1	1,9	0,46	0,46	0,5	0,56

**Zone d'éligibilité crédit d'impôt : Uw ≤ 1,3 W/m<sup>2</sup>.K ET Sw ≥ 0.30 OU Uw ≤ 1,7 W/m<sup>2</sup>.K ET Sw ≥ 0.36**